

N 90, Campana telescópica, 60 cm, Metallic
D46PU54X1



A

Accesorios opcionales

Z54TL60X0 Marco de reducción

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Falda retraíble
Certificaciones de homologación : CE, Eurasian, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 175
Medidas del nicho de encastre : 385mm x 524.0mm x 290mm
Dist mín resp zonas cooc eléct : 430
Dist mín resp zonas cooc gas : 650
Peso neto (kg) : 11,813
Tipo de control : Electrónica
Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensivo
Máxima extracción de aire (m³/h) : 392
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 475.0
Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h) : 298
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 717
Numero de lámparas : 2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 53
Diámetro de la salida de aire : 120 / 150
Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
Código EAN : 4242004251156
Potencia de conexión (W) : 144
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Integrable



4 242004 251156

N 90, Campana telescópica, 60 cm, Metallic

D46PU54X1

Equipamiento

- Ancho 60 cm
- Acero inoxidable

Equipamiento:

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
- Motor EfficientDrive®
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- Electrónica TouchControl integrada
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico, Campana telescópica.
- Sistema de fácil instalación.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigreasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 392 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A)
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos.

Medidas:

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 426 x 598 x 290 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 290 mm

Iluminación:

- Iluminación LED
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.

N 90, Campana telescópica, 60 cm, Metallic
D46PU54X1

Dibujos acotados

