

N 90, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic  
D96BMU5N0



A+

Accesorios opcionales

Z50XP0X0 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)  
Z5906N1 Canal de ventilación

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Chimenea  
Certificaciones de homologacion : CE, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130  
Altura del conducto decorativo : 582-908/568-1018  
Altura del producto, sin conducto decorativo : 46  
Dist mín resp zonas cooc eléct : 550  
Dist mín resp zonas cooc gas : 650  
Peso neto (kg) : 19,959  
Tipo de control : Electrónica  
Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv  
Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h) : 430  
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 385.0  
Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h) : 311  
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 843  
Numero de lámparas : 3  
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 55  
Diámetro de la salida de aire : 120 / 150  
Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable  
Código EAN : 4242004234937  
Potencia de conexión (W) : 165  
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10  
Tensión (V) : 220-240  
Frecuencia (Hz) : 50; 60  
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
Tipo de instalación : Montaje en pared



4 242004 234937

*N 90, Campana decorativa de pared, 90 cm,  
Metallic  
D96BMU5N0*

## Equipamiento

### Equipamiento

- Motor Efficient Drive
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Sensor automático de calidad del aire.
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Sistema de fácil instalación.
- Electrónica TouchControl integrada

### Interior blindado. Limpieza fácil y segura.

- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida.

### Funcionamiento

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 843 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos.

### Iluminación

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Grado de calidez de la iluminación ajustable (2.700 K - 5.000 K) para adaptarse a la iluminación de la estancia vía Home Connect.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

